INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ręcznik z mikrofibry do osuszania i polerowania • Model/SKU: 0002 / 0010

1. PRZEZNACZENIE

Produkt to dwustronny, puszysty ręcznik wykonany z wysokiej jakości mikrofibry o gramaturze 400 GSM i wymiarach 30x30 cm. Został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym osuszaniu karoserii, polerowaniu lakieru oraz czyszczeniu powierzchni szklanych i lusterek. Doskonale sprawdza się również w warunkach domowych do codziennej pielęgnacji sprzętu RTV/AGD, mebli czy armatury łazienkowej.

2. INSTRUKCJA UŻYCIA / MONTAŻU

Aby w pełni wykorzystać potencjał chłonny i polerujący mikrofibry, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Osuszanie po myciu: Delikatnie przyłóż ręcznik do mokrej powierzchni pojazdu (rekomenduje się użycie szarej strony).

Prawidłowa technika: Przesuwaj materiał po lakierze płynnymi, spokojnymi ruchami bez używania siły i silnego nacisku. Unikalna struktura mikrowłókien samoczynnie wchłonie nadmiar wody.

Polerowanie i aplikacja kosmetyków: Do nakładania wosków, quick detailerów oraz wypracowywania wysokiego połysku na lakierze, używaj puszystej, żółtej strony ręcznika.

Czyszczenie na sucho: Ręcznik idealnie nadaje się do bezinwazyjnego usuwania kurzu z delikatnych powierzchni, takich jak deska rozdzielcza, ekrany dotykowe czy elementy chromowane.

3. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA:

Ochrona przed zarysowaniami: Przed każdym użyciem bezwzględnie upewnij się, że materiał jest wolny od drobin piasku, zaschniętego brudu lub innych twardych zanieczyszczeń, które mogłyby trwale uszkodzić lub porysować powłokę lakierniczą.

Ograniczenia użycia: Mikrofibra jest w pełni bezpieczna dla delikatnych, ciemnych lakierów. Nie należy jej jednak używać do zbierania ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła czy opiłki metalu.

Współpraca z chemią: Produkt można bezpiecznie stosować z dedykowanymi kosmetykami samochodowymi. Należy jednak unikać kontaktu z silnie żrącymi środkami chemicznymi (np. kwasowymi płynami do mycia felg), które mogą stopić lub uszkodzić delikatne mikrowłókna.

4. KONSERWACJA / DEMONTAŻ

Odpowiednie pranie gwarantuje długą żywotność i zachowanie pierwotnych właściwości chłonnych ręcznika:

Temperatura prania: Ręcznik należy prać w pralce automatycznej w temperaturze nieprzekraczającej 40°C.

Środki piorące: Zabrania się używania płynów do płukania oraz zmiękczaczy tkanin.. Substancje te trwale zaklejają mikrowłókna, co prowadzi do nieodwracalnej utraty właściwości chłonnych ręcznika.

Suszenie: Po wypraniu produkt należy dokładnie wypłukać w czystej wodzie i wysuszyć. Nie suszyć w suszarkach bębnowych na wysokich temperaturach oraz unikać kładzenia bezpośrednio na rozgrzanych kaloryferach lub silnych źródłach ciepła.

5. UTYLIZACJA

Zużyty ręcznik kwalifikuje się jako odpad tekstylny. Należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi segregacji odpadów komunalnych.

PRODUCENT

Nazwa: Foshan Simitu Technology Co., Ltd

Adres: Guangdong Province, Guangzhou, Baiyun District, Helong Subdistrict, hetailu 20 hao (he ming chuang yi yuan) A dong 303

E-mail: 3241300985@qq.com

Tel: 18027321729

OSOBA ODPOWIEDZIALNA (EC REP)

Nazwa: SUCCESS COURIER SL

Adres: ES-CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Adrian Bizoń Voveno
ul. Floriańska 33, 34-120 Targanice, Polska