INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw ściągaczy i łyżek do demontażu tapicerki • Model/SKU: 0034 / 0055 / 0890

1. PRZEZNACZENIE

Produkt to profesjonalny, 4-elementowy zestaw narzędzi o zróżnicowanych profilach, przeznaczony do bezinwazyjnego demontażu elementów kokpitu, tapicerki samochodowej oraz wszelkiego rodzaju spinek i kołków montażowych. Narzędzia wykonane są z utwardzanego tworzywa sztucznego (Nylon / POM) o specjalnie dobranej elastyczności. Zestaw dedykowany jest dla mechaników, instalatorów sprzętu Car-Audio, pasjonatów auto-detailingu, a także do serwisu urządzeń elektronicznych i AGD (np. otwieranie obudów laptopów, monitorów na zatrzaski).

2. INSTRUKCJA UŻYCIA / MONTAŻU

Aby bezpiecznie i sprawnie zdemontować wybrane elementy, należy dobrać odpowiednie narzędzie z zestawu:

Długa łyżka z wycięciem (widełkami) (20 cm): Służy do głębokiego sięgania i wyciągania trudnodostępnych spinek tapicerskich oraz kołków montażowych. Widełki należy wsunąć bezpośrednio pod łebek spinki, a następnie delikatnie podważyć.

Średnia łyżka z wygięciem dźwigniowym (17 cm): Idealna do demontażu większych paneli (np. boczki drzwiowe). Specjalne wygięcie ułatwia stosowanie zasady dźwigni przy minimalnym nakładzie siły.

Prosta, płaska łyżka szeroka (15,5 cm): Przeznaczona do podważania płaskich listew ozdobnych, nawiewów oraz paneli klimatyzacji czy radioodtwarzaczy. Szeroka powierzchnia styku minimalizuje ryzyko wgniecenia plastiku.

Krótka, precyzyjna łyżka kątowa (13 cm): Sprawdza się przy delikatnych pracach, takich jak demontaż lampek sufitowych, oświetlenia rejestracji, obudów lusterek czy mniejszej elektroniki.

Technika pracy: Wybrane narzędzie należy wsunąć w szczelinę między elementami i z wyczuciem podważyć zatrzask. Tworzywo amortyzuje nacisk, chroniąc klipsy przed pęknięciem.

3. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA:
Ograniczenia materiałowe: Choć narzędzia są wykonane z mocnego tworzywa, nie są przeznaczone do podważania zapieczonych, metalowych elementów mechanicznych pojazdu. Użycie zbyt dużej siły niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować pęknięciem łyżki.

Ochrona przed zarysowaniami: W przeciwieństwie do metalowych śrubokrętów, tworzywo sztuczne chroni lakier i plastiki przed porysowaniem. Przed użyciem upewnij się jednak, że krawędzie narzędzia oraz demontowany element są wolne od piasku i ostrych zabrudzeń.

Bezpieczeństwo pracy: Elementy tapicerki mogą „odskoczyć” podczas demontażu. W przypadku demontażu twardych, naprężonych plastików zaleca się używanie okularów ochronnych. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

4. KONSERWACJA / DEMONTAŻ

Czyszczenie: Po zakończeniu pracy narzędzia wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. W przypadku zabrudzeń ze smarów lub olejów można użyć łagodnego detergentu.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Jaskrawy, pomarańczowy kolor ułatwia szybkie zlokalizowanie ściągaczy w skrzynce narzędziowej lub w ciemnym wnętrzu samochodu. Należy unikać długotrwałego wystawiania narzędzi na działanie skrajnie wysokich temperatur (np. na nagrzanej desce rozdzielczej w pełnym słońcu), co mogłoby tymczasowo osłabić sztywność tworzywa.

5. UTYLIZACJA

Zużyte, połamane lub wyeksploatowane narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego (Nylon/POM) należy poddać procesowi recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów (pojemnik na metale i tworzywa sztuczne)

IMPORTER

HURTNET SP. Z.O.O
UL. URBANOWICZ 9
41-200 SOSNOWIEC, POLAND

DYSTRYBUTOR

Adrian Bizoń Voveno
ul. Floriańska 33, 34-120 Targanice, Polska